

電動ディレイライン

■ 電動シリーズ

本製品は、光のタイミング制御など伝送路の遅延量を高精度かつ安定して調整することが可能な光ディレイラインです。

高速光通信、各種実験で光のタイミングを容易に合わせる事が可能です。

製品特長

- ・ 低挿入損失・低挿入損失変動
- ・ 高遅延量：Max400psec
- ・ 高分解能
- ・ マニュアル操作・USB接続による外部コントロールが可能



標準仕様

型番	RDL05C
波長	1550nm or 1310nm
挿入損失	≤1.5dB（損失変動含む）
損失変動	≤0.15dB
リターンロス	≥50dB
遅延量	Max 400psec
分解能	≤0.005psec
PDL	≤0.1dB
光ファイバ	SMF or PMF
光アダプタ	SC/FC対応交換型アダプタ

定格

外部制御	USB
電源	AC90-240V
消費電力	30W
動作温度	10～45℃
保存温度	0～60℃
寸法(W×H×D)	260×99×280mm
重量	5kg

ご注文の手引き

●電動ディレイライン

注文例： **RDL05C** - ① - ② / ③

1) 品名：電動ディレイライン
品番例：RDL05C-15-S / F

①波長	15 : 1550nm 13 : 1310nm
②光ファイバ	S : SMF P : PMF
③光コネクタ端面処理	F : FC/SPC S : SC/SPC FA : FC/Angled PC SA : SC/Angled PC ※Angled PCの場合、アダプタ交換不可